








A4

Smršťovací hadice a jejich přířezy





SES vyrábí v podstatě dvě rozdílné kvality smršťovacích hadic, které se odlišují s ohledem na použití, technické vlastnosti a vnější aspekty

Strana	Typ	klasifikace	smrštění	standardní barva	rozsah Ø	teplota °C	
						de smrštění	použití
• A4/1	PLIO® R z PVC	samozhášivá	2:1	černá - žlutá - transparentní bílá	2,5 až 80 mm	+120	-20 až +90
	PLIO® R-JV z PVC	samozhášivá	2:1	žluto/zelená	4 až 31 mm	+120	-20 až +90
• A4/4	PLIOFINE B Polyolefine 	-	2:1	černá přírodní	1,2 až 50,8 mm 3/64 až 2 "	+120	-55 až +105
• A4/5	PLIOFINE SAM Polyolefin	samozhášivá	2:1	černá	1,2 až 101,6 mm 3/64 až 4 "	+120	-55 až +125
• A4/6	PLIOFINE B-EX Polyolefin 	samozhášivá VW1 selon UL224	2:1	černá - bílá - červená - modrá žlutá - zelená - hnědá - šedá - oranžová - fialová	1,2 až 101,6 mm 3/64 až 4 "	+120	-55 až +135
	PLIOFINE BX-F byt Polyolefin	samozhášivá	2:1	bílá - žlutá	3,2 až 25,4 mm 1/8 až 1 "	+120	-55 až +135
	PLIOFINE BX-P Polyolefin 	samozhášivá EN45545-2	2:1	bílá - žlutá	2,4 až 6,4 mm 3/32 až 1/4 "	+90	-55 až +105
• A4/7	PLIOFINE B-EX-03 Polyolefin	samozhášivá UL 224 (barva) FMVSS 302 (NL)	3:1	černá - bílá - modrá - červená - žlutá - přírodní	1,6 až 39 mm 1/16 až 1 1/2 "	+120	-55 až +135
• A4/11	PLIOFINE BX-VJ-03 Polyolefin 	samozhášivá UL 224	3:1	žluto/zelená	3,2 až 39 mm 1/8 až 1 1/2 "	+90	-55 až +135
• A4/20	PLIOFINE AD-UL-03 Polyolefin s polyamidovým lepidlem	ASTM D876 samozhášivá	3:1	černá - transparentní	3 až 40 mm 1/8 až 1 1/2 "	+110	-55 až +110

SES-STERLING je prvním výrobcem v Evropě, který představuje tak veliký program smršťovacích hadic.

SES-STERLING má v této oblasti velké zkušenosti.

Všechny technické údaje bez záruky. Změny jsou vyhrazeny.