

EC65

Délka:	320 mm
Šířka:	140 mm
Výška:	220 mm
Váha:	10 kg
Váha pedálu:	1,2 kg
Max. tlak:	10 kN
Doba krimpování:	1 s
Display:	6-digit LCD display
Připojení:	230 V/50 Hz (120 V/60 Hz)
Napájení:	160 VA

Použití:

EC65 je ideálním zařízením pro bezpečné krimpování vodičů a kabelových koncovek, jako jsou:

- izolované a neizolované svorky do 6 mm² / 10 AWG.
- trubkovitá kabelová oka, pájecí svorky.
- ploché svorky do 6 mm² / 10 AWG.
- kabelové koncovky



EC65 je kompaktní a lehký, ale dostatečně robustní pro výrobní halu.

EC65 lze provozovat v jednom ze dvou režimů:

- Režim 1: ovládá celý krimpovací proces stisknutím pedálového spínače.
- Režim 2: umožňuje uživateli upevnit svorku na kabelu jedním stisknutím nožního spínače. Chcete-li dokončit proces krimpování, znovu sešlápně nožní spínač. Režim 2 se používá pro složitější svorky.
Režim 2 se používá obecně pro nejcitlivější aplikace.

Počátek kompresní síly může být upraven pro každou svorku, aby byla zajištěna integrita krimpování. Tímto způsobem lze minimalizovat poškození matric a svorek.

K dispozici jsou různé standardní formy i formy navržené podle specifikací zákazníka (kontaktujte nás).

Pro více informací kontaktujte naše technické oddělení.

Prodává se pouze ve Francii.