

EK SD 50ML Elektromechanisches Abisolierwerkzeug 6 - 35 mm²



BILDER 10

VIDEOS 1



EK SD 50ML Elektromechanický odizolovací nástroj 6 - 35 mm²

ROZDĚLIT

- Klauke micro s intuitivní funkcí PowerSense usnadňuje odizolování všech běžných typů vodičů pomocí pohodlí elektromechanického nástroje
- Jeden nástroj pro všechny běžné typy izolací
- Rychlá a snadná výměna vložek
- Rychlé a neúnavné odizolování a řezání
- Vynikající výsledky odizolování s minimální námahou

REGISTROVAT PRODUKT >

VYŽÁDAT SI INFORMACE >

Charakteristiky

- Koncepce ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Automatický návrat po dokončení operace
- Ruční převíjení zpět v případě potřeby
- Nastavitelná délka odizolování pomocí kabelového dorazu až do 28 mm
- Odizolování a řezání s jednou vložkou
- Vhodné pro leváky i praváky
- Vyměnitelné vložky
- Výkonný 10,8V Li-Ion akumulátor - s ukazatelem stavu nabití
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- Indikátor údržby pomocí LED
- Protokolování související s projektem pomocí softwarového balíčku Klauke Link® App

Vhodné pro

- pro všechny běžné typy izolací (PVC, bezhalogenové, pryžové, silikonové, XLPE) do maximálního vnějšího průměru 11,5 mm

Specifikace

Oblast odizolování

6 - 35 mm²

Délka odizolování

až 28 mm

Rozsah řezu

až do průměru 11,5 mm

Napětí baterie

10,8 V

Baterie

2,5 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

cca 45 min.

Hmotnost s baterií

0.96 kg

Žebříkové třídy

1 - Kulaté vodiče jednožilové 2 - Kulatý vodič vícežilový 5 - Kulatý vodič jemně laněný 6 - Kulatý vodič s jemnými dráty

*Společnost Klauke® může kdykoli provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku a také si vyhrazuje právo změnit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Brožura

[↓ BREK50MLDE_DE_2024-05-28_L.pdf](#) (3.08 MB)

SDS

[↓ Produktdatenblatt_EKSD50ML_DE.pdf](#) (289.53 KB)

Informace pro objednávání

INFORMACE PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat ▼

POLOŽKA Č. POPIS

EKSD50ML Elektromechanický odizolovací nástroj 6 - 35 mm²

ROZSAH DODÁVKY

Označovat ▼

POLOŽKA Č. POPIS

SD5010 Odizolovací vložka 10 mm²

SD5016 Odizolovací vložka 16 mm²

SD5025 Odizolovací vložka 25 mm²

SD5035 Odizolovací vložka 35 mm²

SD50CS Kabelová zarážka

LGML1 Nabíječka pro 10,8 V Li-Ion akumulátory, 230V

RAML1225 Baterie 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

